

## **Algemeen**

Eerst moet de Meubelolie & Vloerolie in een kleur worden aangebracht voor de gewenste uitstraling, waarna het afgewerkt dient te worden met Meubelolie & Vloerolie Naturel of Naturel Mat. Deze afwerklaag geeft de kleurlaag extra bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals vocht en vuil.

## **Vorbereiding**

Het gehele meubelstuk of vloer goed opschuren en eventuele noesten of gaten opvullen met [woodpasta](#). Na het drogen van de woodpasta de noesten nog een keer apart opschuren.

Voor het gebruik de Meubelolie & Vloerolie Naturel goed doorroeren. Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook mogen er geen resten van oude lak of olielagen aanwezig zijn. De verwerkingstemperatuur mag niet lager dan 15 graden zijn.

## **Verwerking**

De Meubelolie & Vloerolie Naturel is na goed roeren direct klaar voor gebruik en hoeft niet verdund te worden. De afwerking bestaat altijd uit twee lagen. Gebruikt u een Meubelolie & Vloerolie op kleur, dan eerst de kleurlaag aanbrengen en de tweede keer afwerken met Meubelolie & Vloerolie Naturel of Naturel Mat. Gebruikt u alleen Meubelolie & Vloerolie Naturel of Naturel Mat, breng hiervan dan twee lagen aan.

De eerste laag dun aanbrengen en gelijk overtollige olie verwijderen met een niet-pluizende doek. Het aanbrengen kan gedaan worden met een vloerborstel, stevige kwast of machinaal met een boenmachine. Droogtijd is ongeveer 24 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ventilatie. Tweede laag kan op dezelfde manier aangebracht worden. Tussentijds opschuren is niet nodig, mits de Meubelolie & Vloerolie goed uitgewreven is.

## **Uithardingstijd**

Nadat de tweede laag aangebracht is, kan u na ongeveer 24 uur het meubelstuk gebruiken of over de vloer lopen. Hoewel de Meubelolie & Vloerolie dan al wel stofdroog is, duurt het uitharden nog zeker drie weken. In deze periode is uw meubelstuk of vloer nog enigszins kwetsbaar voor vocht en bijtende stoffen. Daarom raden wij aan om in deze periode het meubelstuk of de vloer alleen schoon te maken met een droge doek.

Tip:

- Maak eerst een proefplankje.
- Wasolie is oplosbaar met terpentijn.

## **Veiligheid**

R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.

S24 : Aanraking met de huid vermijden.

S37 : Draag geschikte handschoenen.

S46 : In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

VOS GEHALTE: 287 g/l (OPLOSMIDDELEN ARM)

**Veiligheidsadvies:** Met hardwaxolie doordrenkte doeken in water spoelen en in openlucht laten drogen.

**Let op!** Gevaar voor zelfontbranding bij het niet opvolgen van het veiligheidsadvies!  
Alarm voor arts (24 uur), +31 (0)30 - 274 8888 Vergiftiging informatie centrum  
Utrecht.